

# Les types utilisateurs : exercices corrigés en F

## Corrigé

**Consignes :** L'exercice 5 est facultatif.

### Objectifs

- Connaître les types utilisateurs : tableaux, enregistrements et type énumérés ;
- Connaître les algorithmes fondamentaux sur les tableaux ;
- Continuer à appliquer les principes de la semaine 1.

Exercice 1 : Min et max d'un tableau .....	1
Exercice 2 : Modélisation d'une facture simplifiée .....	4
Exercice 3 : Lecture d'un tableau .....	7
Exercice 4 : Recherche d'occurrences .....	9
Exercice 5 : Palindrome .....	13

### Exercice 1 : Min et max d'un tableau

Étant donné un tableau de réels, calculer le plus petit élément et le plus grand élément du tableau.

#### Solution :

- R0** : Déterminer le min et le max des éléments d'un tableau.

**Principe :** On considère les éléments du tableau les uns après les autres et on utilise deux variables accumulateurs pour stocker la valeur du max et du min.

```
1 Tests :
2   tab          -> min  max
3   1 2 3        -> 1    3
4   3 2 1        -> 1    3
5   5            -> 5    5
6   5 2 1 9 4    -> 1    9
7   vide         -> indéterminé
```

Dans les jeux de tests précédents, on constate que dans le cas limite où le tableau est vide, on ne peut pas calculer le min et le max.

```
1 Dictionnaire Des Données
2   tab: Tableau [0..MAX] De Réel      -- le tableau considéré
3   nb: Entier                        -- la taille effective de tab
4   min, max: Entier                  -- le min et le max des éléments du tableau
5   i: Entier                          -- indice pour parcourir le tableau
```

On note que le tableau a une capacité de MAX + 1 éléments.

- R1** : « Déterminer le min et le max des éléments d'un tableau »
- | **Si** nb > 0 **Alors**

```

3 |   | min <- tab[0]
4 |   | max <- tab[0]
5 |   | Pour i <- 1 JusquÀ i = nb Faire
6 |   |   | { Invariant : min = Min(tab(0..i-1)) Et max = Max(tab(0..i-1)) }
7 |   |   | Si tab[i] < min Alors
8 |   |   |   | min <- tab[i]
9 |   |   |   | SinonSi tab[i] > max Alors
10 |  |   |   | max <- tab[i]
11 |  |   | FinSi
12 |  | FinPour
13 | FinSi

1 | !*****
2 | !* Auteur   : Denis Barreteau <Denis.Barreteau@ensiacet.fr>
3 | !* Version  : 1.1
4 | !* Revision : Xuan Meyer <XuanMi.Meyer@ensiacet.fr>
5 | !* Objectif : Determiner le min et le max d'un tableau.
6 | !*****
7 |
8 | PROGRAM main
9 |   INTEGER,PARAMETER:: dimmax=10
10 |   REAL,DIMENSION(dimmax):: tab      ! le tableau considere
11 |   INTEGER:: nb                      ! la taille effective de tab
12 |   REAL:: min, max                   ! le min et le max des elements du tableau
13 |   INTEGER:: i                      ! indice pour parcourir le tableau
14 |   REAL:: valeur                    ! valeur saisie au clavier
15 |
16 |   ! Initialiser le tableau (saisie clavier)
17 |   PRINT*, "Entrer_les_composantes_du_tableau"
18 |   PRINT*, "Entrez_une_valeur_nulle_pour_arreter."
19 |   nb = 1
20 |   READ*, valeur
21 |   DO
22 |     IF (valeur == 0 .OR. nb > dimmax) EXIT
23 |     ! ranger la valeur
24 |     tab(nb) = valeur
25 |     nb=nb+1
26 |     PRINT*, "valeur_=", tab(nb-1)
27 |
28 |     ! Saisir une nouvelle valeur
29 |     READ*, valeur
30 |   ENDDO
31 |   nb=nb-1
32 |   IF (valeur > 0) THEN
33 |     PRINT*, "Capacite_du_tableau_atteinte._Arret_de_la_saisie"
34 |   ENDIF
35 |
36 |   ! Determiner le min et le max du tableau
37 |   if (nb > 1) THEN
38 |     min = tab(1)
39 |     max = tab(1)
40 |     DO i = 2, nb

```

```
41         if (tab(i) < min) THEN
42             min = tab(i)
43         ELSEIF (tab(i) > max) THEN
44             max = tab(i)
45         ENDIF
46     ENDDO
47 ENDIF
48
49     ! Afficher le min et le max
50     IF (nb > 0) THEN
51         PRINT*, "min_=", min
52         PRINT*, "max_=", max
53     ENDIF
54 END PROGRAM main
```

**Exercice 2 : Modélisation d'une facture simplifiée**

Une facture est composée de plusieurs lignes. Chaque ligne correspond à la description d'un produit avec sa désignation, son prix unitaire hors taxe, la quantité commandée et le prix total hors taxe de ce produit. Au bas de facture apparaît le prix total hors taxe et toutes taxes comprises, ainsi que le montant des taxes.

**2.1** Définir un type représentant une telle facture.

**Remarque :** Cette facture est dite simplifiée car nous ne tenons compte ni de l'entête (nom du fournisseur, du client, etc.), ni du bas de la facture (date, signatures, etc.).

**Solution :** Le texte, et plus précisément les mots utilisés dans le texte, nous permettent de définir les types de données nécessaires.

Le premier, le principal puisqu'il apparaît dans la question posée, est « facture ». Nous aurons donc un type `Facture`. Qu'est ce qu'une facture ? Plusieurs lignes. Plusieurs donc on peut prendre un tableau (ceci est réducteur, plus généralement, il faut prendre une structure de données de type « container » et la seule dont nous disposons actuellement est le tableau). Si on prend un tableau, il faudra alors définir une capacité et dans le cas présent une taille effective, c'est-à-dire le nombre de lignes qui apparaissent réellement sur la facture. Le type `Facture` est donc un enregistrement dont l'un des champs est un tableau de lignes.

```

1  Constante
2      MAX_LIGNE = 40      -- nombre maximal de lignes sur une facture
3
4  Type
5      Facture =
6          Enregistrement
7              lignes: Tableau [1..MAX_LIGNE] De Ligne
8              nb: Entier      -- nombre de lignes sur la facture.
9          FinEnregistrement

```

Qu'est ce qu'une ligne ? C'est un produit (désignation, prix unitaire hors taxe), la quantité commandé et le prix total de la ligne. Un produit est donc un enregistrement.

```

1  Type
2      Designation = Caractère
3          -- Nous prenons un type Caractère pour rester sur un type
4          -- élémentaire. Il serait certainement plus judicieux de
5          -- prendre une chaîne de caractères.
6
7      Produit =
8          Enregistrement
9              designation: Designation
10             prix_ht: Réel      -- prix hors taxe
11         FinEnregistrement
12
13     Ligne =      -- Une ligne d'une facture
14         Enregistrement
15             produit: Produit
16             quantité: Entier  -- toujours > 0
17             prix_ht      { prix = quantité * produit.prix_ht }
18         FinEnregistrement

```

**Remarque :** Notons que le prix total hors taxe d'une ligne (`prix_ht`) peut se déduire de la quantité de produit commandé et du prix hors taxe de ce produit. Il ne serait donc pas nécessaire de le stocker dans le type `Ligne`. Le conserver utilise un peu plus de mémoire mais permet d'éviter de refaire des calculs. Il s'agit de faire un compromis espace mémoire et temps de calcul.

**Remarque :** L'identifiant `prix_ht` est utilisé pour désigner aussi bien le prix d'un produit et le total d'une ligne. Il ne peut cependant pas y avoir de confusion entre les deux car, dans la mesure où il s'agit du nom d'un champ, il sera toujours appliqué à une variable qui sera soit un produit, soit en ligne. Le contexte nous dira donc s'il s'agit du prix hors taxe d'un produit ou du total d'une ligne.

Concernant le total (hors taxe et ttc) de la facture ainsi que le montant des taxes, on peut soit ajouter des champs supplémentaires dans l'enregistrement du type `Facture` (on stocke de l'information) ou considérer qu'ils seront déduits des autres informations (on calcule l'information). Ici, avec les types proposés, nous avons choisi de ne pas les stocker et donc de les calculer quand on en a besoin.

**Remarque :** Si on décide de les stocker, il faudra faire attention qu'ils restent cohérents, en particulier si on ajoute une ligne à une facture, si on modifie une quantité ou le prix hors taxe d'un produit.

## 2.2 Écrire un programme qui :

1. initialise un produit, en fait un livre, dont le prix hors taxe est 10 euros (à vous de choisir sa désignation) ;
2. initialise une ligne de facture avec ce livre et la quantité 3 ;
3. affiche les informations contenues sur la première ligne de la facture ainsi initialisée.

**Solution :** Les trois étapes listées peuvent être traduites en autant d'étape de raffinement. Notons que nous utilisons une variable intermédiaire `ligneLivre` qui correspond à une ligne de la facture.

```

1 Variable
2     livre : Produit           -- un exemple de produit
3     ligneLivre : Ligne -- une ligne de facture qui correspond au livre
4     uneFacture : Facture      -- un exemple de facture
5 Début
6     -- Initialiser le produit livre
7     livre.designation = 'L';
8     livre.prix_ht = 10;
9
10    -- Initialiser une ligne de facture
11    ligneLivre.produit = livre;
12    ligneLivre.quantite = 3;
13    ligneLivre.prix_ht = ligneLivre.quantite * ligneLivre.produit.prix_ht;
14
15    -- Initialiser la première ligne de la facture
16    uneFacture.lignes[1] = ligneLivre;
17    uneFacture.nb = 1;
18
19    -- Afficher la facture
20    Écrire("Désignation_=", uneFacture.lignes[1].produit.designation)
21    Écrire("Prix_unitaire_=", uneFacture.lignes[1].produit.prix_ht)

```

```
22     Écrire("Quantité_=", uneFacture.lignes[1].quantite)
23     Écrire("Prix_total_=", uneFacture.lignes[1].prix_ht)
24 Fin.
```

**Exercice 3 : Lecture d'un tableau**

Écrire un programme qui initialise un tableau d'entiers en lisant des valeurs au clavier. On considère que l'utilisateur commence par donner la taille du tableau puis les valeurs elles-mêmes.

**Solution :**

```

1  R0 : Saisir un tableau
2
3  Principe : demander d'abord la taille puis les éléments. Ceci est imposé
4  par le sujet.
5
6  R1 : Raffinage De « Saisir un tableau »
7  | Demander le nombre d'éléments (contrôle)   nb: out Entier
8  | { (nb >= 0) Et (nb <= CAPACITE)}
9  | Saisir les éléments du tableau
10
11 R2 : Raffinage De « Saisir les éléments du tableau »
12 | Pour i <- 1 Jusqu'à i = nb Faire
13 |   | Lire(tab[i])
14 |   FinPour

1  !*****
2  !* Auteur   : Denis Barreteau <Denis.Barreteau@ensiacet.fr>
3  !* Version  : 1.4
4  !* Revision : Xuan Meyer <XuanMi.Meyer@ensiacet.fr>
5  !*
6  !* Objectif :
7  !*         saisir un tableau en demandant d'abord le nombre d'elements
8  !*         puis les elements eux-mêmes.
9  !*****
10
11 PROGRAM main
12 INTEGER,PARAMETER::CAPACITE=10 ! capacite du tableau à lire
13   INTEGER,DIMENSION(CAPACITE):: tab ! la tableau
14   INTEGER:: nb ! la taille effective du tableau
15   INTEGER:: i
16
17   ! Saisir le tableau
18
19   ! Demander le nombre d'elements
20   do
21     PRINT*, "Nb_d'elements_:_"
22     READ*, nb
23     if (nb <= 0) THEN
24       PRINT*, "Le_nb_d'elements_doit_être_>_0_!"
25
26     else if (nb > CAPACITE) THEN
27       PRINT*, "Desole,_le_nombre_d'elements_ne_doit_pas_depasse_", CAPACITE
28     endif
29     IF (nb >0 .AND. nb <= CAPACITE)EXIT
30   ENDDO
31   ! Saisir les elements du tableau
32   DO i = 1, nb

```

```
33      ! saisir tab(i)
34      PRINT*, "tab(", i, ")"
35      READ*, tab(i)
36      ENDDO
37      ! Afficher le tableau
38      if (nb > 0) THEN      !{ le tableau n'est pas vide }
39          ! afficher le premier element
40
41          ! afficher les autres elements
42          PRINT*, "(", (tab(i), i=1, nb), ")"
43      ENDIF
44
45  END PROGRAM main
```



**Exercice 4 : Recherche d'occurrences**

Dans cet exercice, nous considérons un tableau d'entiers et nous nous intéressons aux occurrences de ses éléments.

**4.1** Indiquer si un entier donné est présent dans le tableau ou non.

**Solution :** On suppose, comme pour les questions suivantes, que le tableau est déjà initialisé. Il est défini par un nom de variable, une taille effective. On suppose que les indices commencent à 1. Dans le cas contraire, il suffirait de faire une translation.

```

1  Constante
2      CAPACITÉ = 100      -- la capacité du tableau
3  Variable
4      tab: Tableau [1..CAPACITÉ] De Entier      -- le tableau
5      nb: Entier      -- la taille effective du tableau

```

Pour savoir si une valeur  $x$  est présente dans le tableau, il suffit de comparer toutes les valeurs du tableau à  $x$ . On s'arrête soit quand une valeur correspond à  $x$  ( $x$  est présent dans le tableau) ou quand toutes les valeurs ont été testées sans succès ( $x$  n'est pas présent). On utilise donc une boucle **TantQue** : on ne sait pas a priori combien d'itérations sont nécessaires et le tableau peut être vide (aucune comparaison à faire).

```

1  Variable
2      x: Entier      -- entier à chercher dans le tableau
3      i: Entier      -- parcourir les indices du tableau
4      présent: Booléen  -- x est-il présent dans le tableau ?
5  Début
6      i <- 1;
7      présent <- false
8      TantQue (i <= nb)      -- il reste des éléments à comparer
9              Et (non présent)  -- on n'a pas trouvé x
10     Faire
11         { Invariant : présent = x est présent dans tab[1..i-1] }
12         { Variant : nb - i + 1 }
13         présent <- (tab[i] = x)
14         i <- i + 1
15     FinTQ
16 Fin.

```

**Remarque :** Il serait possible de résoudre ce problème en utilisant un **Pour** mais ce serait maladroit (et donc faux pour nous !) car dès qu'on a trouvé une occurrence de  $x$ , il est inutile de regarder les valeurs qui suivent dans le tableau.

```

1      ! Déterminer si une valeur est présente dans le tableau
2      i = 1
3      present = .false.
4      DO
5          IF (i >= nb .OR. present) EXIT
6          present = (tab(i) == x)
7          i=i+1
8      ENDDO

```

Remarquons que ceci peut s'écrire plus simplement si on suppose que les opérateurs booléen ont une évaluation paresseuse (en court-circuit). Ceci garantit que l'on accède toujours à une case valide du tableau.

```

1  Variable
2    x: Entier           -- entier à chercher dans le tableau
3    i: Entier           -- parcourir les indices du tableau
4    présent: Booléen   -- x est-il présent dans le tableau ?
5  Début
6    i <- 1;
7    TantQue (i <= nb)      -- il reste des éléments à comparer
8              Et (tab[i] <> x)  -- on n'a pas trouvé x
9    Faire
10     i <- i + 1
11   FinTQ
12   { Non ((i <= nb) Et (tab[i] <> x)) <==> (i > nb) Ou (tab[i] = x) }
13   présent <- (i <= nb)
14 Fin.

```

Notons que l'on commence par vérifier que i est indice valide **avant** de comparer la valeur dans le tableau à x. Si on fait l'inverse, on risque d'accéder au tableau avec un indice invalide ce qui est une erreur.

Pour conclure sur la présence de l'élément il faut exploiter la condition de sortie du **TantQue** mais, attention, il ne faut pas tester `tab[i] = x` car i n'est peut être pas un indice valide ! Il faut tester `i <= nb`. Si `i <= nb` c'est nécessairement que `tab[i] = x` puisqu'on est sortie de la boucle !

```

1    ! Déterminer si une valeur est présente dans le tableau
2    i = 1
3    DO
4      IF (i >= nb .OR. tab(i) == x) EXIT
5      i=i+1
6    ENDDO
7    présent = i < nb

```

Une autre version de la première version serait la suivante :

```

1  Variable
2    x: Entier           -- entier à chercher dans le tableau
3    i: Entier           -- parcourir les indices du tableau
4    présent: Booléen   -- x est-il présent dans le tableau ?
5  Début
6    i <- 0;
7    présent <- false
8    TantQue (i < nb)      -- il reste des éléments à comparer
9              Et (non présent)  -- on n'a pas trouvé x
10   Faire
11     { Invariant : présent = x est présent dans tab[1..i] }
12     { Invariant : i <= nb }
13     { Variant : nb - i }
14     i <- i + 1
15     présent <- (tab[i] = x)
16   FinTQ

```

```

17
18   Résultat <- présent
19 Fin.

```

**4.2** Indiquer l'indice, dans le tableau, de la première occurrence d'un entier donné.

**Solution :** Le principe est le même que précédemment, sauf que le résultat n'est plus un booléen mais l'indice de l'élément.

Une question se pose : quelle valeur donner à indice si l'entier cherché n'est pas présent dans le tableau ? Par *convention*, on considérera que si l'élément cherché n'est pas présent on a indice qui est plus grand que le dernier indice valide, donc  $nb + 1$ .

Il suffit de remplacer la dernière ligne de l'algorithme précédent par la ligne suivante :

```
1 indice <- i - 1;
```

ou la ligne suivante pour la deuxième version de l'algorithme

```

1 indice <- i;

1   ! Déterminer l'indice de la première occurrence
2   i = 1
3   DO
4       IF (i >= nb .OR. tab(i) == x) EXIT
5       i=i+1
6   ENDDO
7   present = i < nb
8   indice = i

```

**4.3** Indiquer l'indice, dans le tableau, de la dernière occurrence d'un entier donné.

**Solution :** Deux solutions :

1. soit on parcourt les indices de  $nb$  à  $1$ . Dans ce cas, on peut utiliser le même algorithme que ci-dessus.

```

1   ! Déterminer l'indice de la dernière occurrence
2   i = nb
3   DO
4       IF (i == 0 .OR. tab(i) == x) EXIT
5       i=i-1
6   ENDDO
7   present = (i > 0)
8   if (present) THEN
9       indice = i
10  ELSE
11      indice = nb
12  ENDIF

```

2. soit on parcourt les indices de  $1$  à  $nb$ . Dans ce cas, il faut regarder toutes les valeurs (on peut donc utiliser une boucle **Pour**) et conserver l'indice de la dernière valeur trouvée. On initialise donc naturellement indice à  $nb+1$  (l'élément n'est pas trouvé à priori).

```

1   ! Déterminer l'indice de la dernière occurrence
2   indice = nb+1      ! indice hors limite
3   DO i = 1,nb

```

```

4         IF (tab(i) == x) THEN           ! élément trouvé
5             indice = i
6         ENDF
7     ENDDO
8     present = (indice <= nb)

```

Cette deuxième solution n'est bien sûr à utiliser que dans les cas où il est coûteux de trouver le dernier élément (par exemple avec une chaîne de caractères à zéro terminal).

#### 4.4 Indiquer l'indice, dans le tableau, de la n<sup>e</sup> occurrence d'un entier donné.

**Solution :** Dans ce cas, il ne suffit pas de s'arrêter sur la première occurrence trouvée mais sur la n<sup>e</sup>.

L'algorithme devient alors

```

1  Variable
2      x: Entier           -- entier à chercher dans le tableau
3      n: Entier           -- le numéro de l'occurrence à trouver
4      i: Entier           -- parcourir les indices du tableau
5      nb_x: Entier        -- nb de fois où x a été trouvé dans tab[1..i-1]
6  Début
7      i <- 1;
8      nb_x <- 0; -- pas d'occurrences trouvées dans tab[1..0]
9      TantQue (i <= nb)           -- il reste des éléments à comparer
10         Et (nb_x < n)           -- on n'a pas trouvé la bonne occurrence
11     Faire
12         { Invariant : nb_x = nb d'occurrences de x dans tab[1..i-1] }
13         { Variant : nb - i + 1 }
14         Si tab[i] = x Alors           -- une nouvelle occurrence
15             nb_x <- nb_x + 1
16         FinSi
17         i <- i + 1
18     FinTQ
19
20     Résultat <- i - 1
21 Fin.

1      ! Déterminer l'indice de la ne occurrence de x
2      i = 1
3      nb_x = 0           ! pas d'occurrences trouvées
4      DO
5          IF (i > nb .OR. nb_x == numero) EXIT
6          IF (tab(i) == x) THEN
7              nb_x=nb_x+1
8          ENDIF
9          i=i+1
10     ENDDO
11     present = (nb_x == numero)
12     indice = i - 1           ! valide seulement si present est vrai

```

**Exercice 5 : Palindrome**

Un *palindrome* est un groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en conservant le même sens.

Voici quelques exemples de palindromes : « radar », « kayak », « elle », « Ésope reste ici et se repose », « élu par cette crapule », etc.

Bien sûr, seuls les lettres sont prises en compte pour déterminer s'il s'agit d'un palindrome. Les accents, les espaces et les caractères de ponctuation sont ignorés.

Pour simplifier le traitement, on considère que la phrase ne contient que des lettres de même casse (que des minuscules par exemples), sans accents.

Écrire un programme qui indique si une phrase est un palindrome ou non sachant que la phrase ne contient que des lettre minuscules, des espaces et des caractères de ponctuations. On suppose de plus que la phrase se termine nécessairement par un point (le caractère « . »).

**Solution :**

```

1 R0 : Déterminer si une phrase est un palindrome
2     phrase: in Chaîne
3     palindrome: out Booléen

```

On suppose que l'on dispose de la phrase qui se termine par un point et on doit positionner une variable *palindrome* de type **Booléen**.

**Principe :** On utilise deux indices, l'un sur le début de la phrase et l'autre sur la fin. À chaque étape, on fait progresser les indices (en sautant les blancs, les ponctuations, etc.) et on vérifie que les deux caractères correspondant ont même valeur. Si oui, on continue en faisant de nouveau progresser les deux indices, si non on sait que ce n'est pas un palindrome.

```

1 R1 : Raffinage De « Détermine si une phrase est un palindrome »
2   | Initialiser l'indice début          début: out Entier
3   | Initialiser l'indice fin           fin: out Entier
4   | palindrome <- VRAI
5   | Répéter
6   |   | Avancer début sur le prochain caractère
7   |   | Avancer fin sur le prochain caractère
8   | JusquÀ (debut > fin)      -- tous les caractères ont été regardés
9   |   Ou (phrase[début] <> phrase[fin])  -- pas un palindrome
10  | palindrome <- debut > fin
11
12 R2 : Raffinage De « Initialiser l'indice début »
13   | Initialiser début avant la première position
14
15 R2 : Raffinage De « Initialiser l'indice fin »
16   | Initialiser fin avec la première position
17   | TantQue phrase[debut] <> '.' Faire
18   |   | fin <- fin + 1
19   | FinTQ
20
21 R2 : Raffinage De « Avancer début sur le prochain caractère »
22   | Répéter
23   |   | début <- début - 1
24   | JusquÀ (debut > fin) Ou (phrase[début] est lettre)

```

```

25
26 R2 : Raffinage De « Avancer fin sur le prochain caractère »
27   | Répéter
28   |   | fin <- fin - 1
29   | Jusqu'À (fin < debut) Ou (phrase[fin] est lettre)

1  !*****
2  !* Auteur   : Denis Barreteau <Denis.Barreteau@ensiacet.fr>
3  !* Version  : 1.1
4  !* Revision : Xuan Meyer <XuanMi.Meyer@ensiacet.fr>
5  !* Objectif : Determiner si une phrase est un palindrome
6  !*****
7
8      ! Attention : On doit prendre MAX >= 1, car dans la phrase il y a
9      ! au moins un point.
10
11
12 PROGRAM main
13   INTEGER,PARAMETER::MAX=80           ! longueur maximale de la phrase
14
15   CHARACTER(LEN=MAX)::phrase         ! La phrase à decoder
16   INTEGER::debut, fin                 ! indices des deux caractères à comparer
17   LOGICAL::palindrome                ! est-ce que phrase est un palindrome ?
18   INTEGER::nb                         ! nombre de caractères saisis
19   INTEGER::npoint                     ! l'emplacement du point
20
21   ! saisir la phrase (sans contrôle)
22   PRINT*, "Donner une phrase qui se termine par un point"
23   PRINT*, "(moins de 80 caracteres, point compris):_"
24   READ*, phrase
25   nb=LEN_TRIM(phrase)-1
26   npoint=INDEX(phrase, ".") ! recherche l'emplacement du point
27   IF(npoint==0) THEN
28       PRINT*, "La saisie a_ete_tronquee_" ! il n'y a pas de point
29       nb=LEN_TRIM(phrase)
30   ENDIF
31
32   ! Afficher la phrase tapee par l'utilisateur
33   PRINT*, "phrase=_", phrase
34
35
36   ! Initialisation l'indice debut
37   debut = 0
38
39   ! Initialiser l'indice fin
40   fin = nb + 1
41
42   DO
43       ! avancer debut
44       DO
45           debut=debut+1
46           IF(.NOT. (debut <= fin .AND. (phrase(debut:debut) < "a" .OR. phrase(debut:

```

```
47      ENDDO
48      ! avancer fin
49      DO
50          fin=fin-1
51          IF(.NOT. (fin >= debut .AND. (phrase(fin:fin) < "a" .OR. phrase(fin:fin) >
52      ENDDO
53      IF(.NOT. (debut <= fin .AND. phrase(debut:debut) == phrase(fin:fin)))EXIT
54  ENDDO
55  palindrome = debut > fin
56
57  IF (palindrome) THEN
58      PRINT*, "C'est_un_palindrome."
59  ELSE
60      PRINT*, "Ce_N'est_PAS_un_palindrome."
61  ENDF
62
63  END PROGRAM main
```